

VERNEBLAD

Steinfix 100+

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord: Fare

Faresymbol



Helseskadelig

Artikkelnr. 55705, 55706, 55707

Kjemikaliet bruksområde Impregnering

Førstehjelpstiltak

Generelt	Flytt den skadde fra forurensningskilden.
Innånding	Personen bringes straks ut i frisk luft og ambulanse tilkalles. Vær oppmerksom på at symptomer på lungeødem (kortpustethet) kan oppstå inntil 24 timer etter eksponering. Ta med sikkerhetsdatabladet.
Hudkontakt	Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Øyekontakt	Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.
Svelging	Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann eller melk. Hold personen under oppsyn. Fremkall ikke brekninger. Ved spontane brekninger må hodet holdes lavt. Transporter straks til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.

Annen informasjon

Verneutstyr

Symboler



Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Mekanisk ventilasjon kan være påkrevet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type A2/P2.

Håndvern

Ved risiko for direkte kontakt eller sprut bør det brukes vernehansker. Bruk vernehansker av: Butylgummi. Neoprengummi. Nitrilgummi.

Øyevern

Bruk godkjente vernebriller. (EN 166).

Annet hudvern enn håndvern

Bruk forkle eller verneklær ved fare for kontakt.

Annen informasjon

Ta av tilsølte klær og vask huden grundig med såpe og vann når arbeidet er ferdig. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden.

Tiltak ved brannslukking

Passende brannslukningsmidler

Ved brannslukking benyttes alkoholresistent skum, karbondioksid eller pulver.

Brann- og eksplosjonsfarer

Stoffet er ikke brannfarlig. Kan antenne ved høy temperatur. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet og i bunnen av beholdere. Damp kan antennes av en gnist, en varm flate eller en glo. Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser.

Brannslukningsmetoder

Det henvises til firmaets retningslinjer ved brann. Informer ansvarlige myndigheter ved risiko for vannforurensing. Unngå innånding av branngasser.

Personlig verneutstyr

Bruk nødvendig verneutstyr. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Pass på! Produktet er helseskadelig. Bruk nødvendig verneutstyr. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og overflater.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp. Sørg for ventilasjon og begrenns søl. Unngå avrenning til kloakk. La ikke avløpsvann forurense dammer eller andre vannkilder. Ved større utslipp til avløp/vannmiljø informeres lokale myndigheter.

Metoder for opprydding og rengjøring

Mindre rester tas opp med absorberende materiale. Søl demmes og suges opp med sand, jord eller annet ikke-brennbar materiale.

Andre anvisninger

Se avsnitt 8 og avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn	Ellingard Collection AS
Postadresse	Østre Aker vei 103
Postnr.	0596 Oslo
Land	Norway
Telefon	+47 22 15 55 50
Nødtelefon	Giftinformasjonen, døgnåpen telefon:22 59 13 00